

# 301-SD

## DETERGENTE PER IL LAVAGGIO MECCANICO CON ACQUE DURE

### SCHEMA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 24 GIUGNO 2018

E' un detergente ad elevata alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque dure (oltre i 25-30°F). Il formulato possiede un elevato potere detergente che, in associazione alla combinazione di sequestranti ed antiridepositanti, è in grado di fornire ottimi risultati anche in condizioni di lavaggio difficili. Il prodotto è stato studiato per garantire un buon controllo della durezza dell'acqua in presenza di variazioni anomale della stessa.(es. da addolcitore malfunzionante). Adatto per tutti i tipi di lavastoviglie.

### PROPRIETA'

Adatto in qualsiasi concentrazione di durezza dell'acqua.

Essendo un ottimo controllore della durezza dell'acqua permette di evitare la formazione di residui calcarei sia sulle stoviglie che sulla lavastoviglie. Questo assicura minore manutenzione, stoviglie più brillanti e un risparmio di energia in quanto l'aumento dei costi a causa dell'effetto isolante delle incrostazioni sugli impianti è del 4% per un millimetro di incrostazione ma sale rapidamente al 36% per spessori di 5mm.

### DOSAGGI E MODALITA' D'USO

**301-SD** è stato studiato per essere dosato automaticamente .

Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 3.0g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco. La temperatura dell'acqua di lavaggio deve essere compresa tra i 55°C ed i 60°C.

### DOSAGGI CONSIGLIATI

DUREZZA DELL'ACQUA	DOLCE ( 0° - 15° F )	MEDIA ( 16° - 25° F )	DURA ( OLTRE 25° F )
Dose in gr. / lt.	1	2	3



p.zza Sicilia, 6  
20146 Milano (MI)  
Tel. e fax : 0161/394222  
e-mail : [info@diamantvercelli.it](mailto:info@diamantvercelli.it)  
[www.diamant.it](http://www.diamant.it)

## CAMPO D'IMPIEGO

Può essere utilizzato in tutte le macchine lavastoviglie, siano esse monovasca, a ciclo continuo, a tracciamento che plurivasca e in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.

## NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto data le sue caratteristiche fortemente caustiche deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto corrosivo.

## ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

## LEGISLAZIONE

### **Classificazione - etichettatura - Reg. CE n°1272/2008:**

PERICOLO

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

I Tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal REGOLAMENTO CE/648/2004 relativo ai detersivi.

### **ATTENZIONE**

Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell'uso  
Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso

### **CONFEZIONI**

**Cartoni da 6 kg x 4**



p.zza Sicilia, 6  
20146 Milano (MI)  
Tel. e fax : 0161/394222  
e-mail : [info@diamantvercelli.it](mailto:info@diamantvercelli.it)  
[www.diamant.it](http://www.diamant.it)